

Klasične vatrodojavne i plinodojavne centrale

Model	S-SmartLine036	S-SmartLine020/4
Slika		
Osobine		
Opis	Vatrodojavna centrala s 4 vatrodojavne zone, proširiva do 36, 32 detektora po zoni	Klasična vatrodojavna centrala s 4 vatrodojavne zone, proširiva do 20, 32 detektora po zoni
Broj ugrađenih linija / petlji	4	4
Broj elemenata u liniji / petlji	do 32	do 32
Max broj zona	36	20
Napajanje glavno	230Vac	230Vac
Napajanje pomoćno - baterija	2 x 12Vdc, 17Ah	2 x 12Vdc, 7Ah
Dimenzije	497 x 380 x 87mm	325 x 325 x 80mm
Dodaci (na upit)	Akumulatorske baterije 12V/7Ah Modul proširenja S-SmartLine/8Z Izdvojeni upravljački panel S-SmartLetUSee/LCD-Lite S-SmartLAN/485 Modul gašenja S-SmartLetLoose/ONE Dodatno napajanje S-SmartLevel	Akumulatorske baterije 12V/7Ah Modul proširenja S-SmartLine/8Z Izdvojeni upravljački panel S-SmartLetUSee/LCD-Lite S-SmartLAN/485 Modul gašenja S-SmartLetLoose/ONE Dodatno napajanje S-SmartLevel
Cijena	720,00 KM	430,00 KM

Proširenja za centrale

Model	Proširenja				Pribor	Telefonsko javljanje	Konvertori	
	S-SmartLoose/ONE	S-SmartLetUSee/LCD-Lite	S-SmartLeague	S-SmartLine/8Z	S-SmartLan485	S-EITK1000	i-SmartLink/AP	i-STD241201
Slika								
Opis	Modul gašenja	LCD tipkovnica za izdvojenu audio i vizualnu signalizaciju stanja centrale, moguće upravljanje centralom.	Korisnički Windows program za brzo i jednostavno programiranje centrala. Očitavanje dnevnika događaja i ispis.	Modul proširenja s 8 programibilnih nadziranih ulazno/izlaznih terminala	IP kartica za Inim SmartLine konvencionalne centrale	Komplet alata za konfiguriranje, održavanje i dijagnostiku sustava	Glasovni dojavnik s do 8 glasovnih poruka ukupnog trajanja 60 sekundi, digitalni komunikator, DTMF upravljanje; napajanje 12Vdc	Konverter napona sa 24Vdc na 12Vdc, regulirani, max. 1000mA. Koristi se u slučaju kada se neki od uređaja na 12Vdc priključuje u sustavima sa 24Vdc.
Cijena	190,00 KM	480,00 KM	35,00 KM	130,00 KM	360,00 KM	540,00 KM	260,00 KM	25,00 KM

Klasični vatrodojavni detektori i podnožja

Klasični vatrodojavni detektori

Model	S-ID300	S-ID100	S-ID200
Slika			
Osobine			
Tehnologija	Žičana	Žičana	Žičana
Ugradnja	Unutarnja	Unutarnja	Unutarnja
Detekcija	Dim/Temperatur	Dim	Temperatura
Metoda detekcije	Optičko-termički	Optički	Termički
Montaža	Stropna	Stropna	Stropna
Cijena	50,00 KM	45,00 KM	40,00 KM

Podnožja za vatrodojavne detektore

Model	S-EB0010	S-EB0030
Slika		
Opis	Podnožje za Inim detektore	Odstojnik za nadžbuknu ugradnju, za montažu ispod S-EB0010 i S-EB0020 tipa podnožja
Cijena	8,00 KM	7,50 KM













Klasični detektori plina

Model	S-ING701S-XX	S-ING702S-XX	S-ING703S-XX	S-ING704S-XX
Slika				
Opis	Specijalni detektor plina u kućištu zaštićenom od prašine IP55, poluvodički, Pred-alarm 15% LEL, Alarm 30% LEL	Detektor benzinskih para u kućištu zaštićenom od prašine IP55, poluvodički, Pred-alarm 15% LEL, Alarm 30% LEL	Detektor ugljičnog monoksida u kućištu zaštićenom od prašine IP55, poluvodički, Pred-alarm 15% LEL, Alarm 30% LEL	Detektor vodika u kućištu zaštićenom od prašine IP55, poluvodički, Pred-alarm 15% LEL, Alarm 30% LEL
Cijena	na upit	na upit	na upit	na upit

Model	S-ING705S-XX	S-ING706S-XX	S-ING707S-XX	S-ING708S-XX	S-ING709S-XX
Slika					
Opis	Detektor LPG-a (Liquid Petroleum Gas - mješavina propana i butana) u kućištu IP55, poluvodički, Pred-alarm 15% LEL, Alarm 30% LEL	Detektor propana u kućištu zaštićenom od prašine IP55, poluvodički, Pred-alarm 15% LEL, Alarm 30% LEL	Detektor amonijaka u kućištu zaštićenom od prašine IP55, poluvodički, Pred-alarm 100ppm, Alarm 200ppm	Detektor amonijaka u kućištu zaštićenom od prašine IP55, poluvodički, Pred-alarm 1000ppm, Alarm 2000ppm	Detektor acetilena u kućištu zaštićenom od prašine IP55, poluvodički, Pred-alarm 15% LEL, Alarm 30% LEL
Cijena	na upit	na upit	na upit	na upit	na upit











Nazivi gore navedenih plinodojavnih detektora sadrže zamjenske XX oznake koje mijenjamo s dolje navedenim nastavcima kako bi dobili detektore sa željenim izlazima.	Cijena
OC Sučelje (izlaz) s 3 "open-collector" izlaza (alarm, predalarm, greška) - ugrađeno u detektor	na upit
42 Sučelje (izlaz) s analognim izlazom 4-20mA - ugrađeno u detektor	na upit
RL Sučelje (izlaz) s 3 relejna izlaza (alarm, predalarm, greška) - ugrađeno u detektor	na upit
AS-C Sučelje (izlaz) za klasične centrale - ugrađeno u detektor. Spajanje na klasičnu zonu (omogućuje signalizaciju predalarm, alarm i grešku). Samo jedan detektor po zoni!	na upit

Ručni javljači požara i dodatna oprema

Model	Ručni javljači požara			Dodatna oprema za Fulleon ručne javljače		
	FULL CXM/CO/P/R/WP	S-IC0020	FULL CXM/CO/GP/R/B	FULL CX SPARE GLASS	FULL CX TEST KEYS	FULL CX/P/KIT
Slika						
Opis	Ručni javljač za vanjsku montažu IP65, nije potrebno razbijati staklo	Klasični ručni javljač požara	Klasični ručni javljač požara, za unutrašnju montažu, zaštita IP66	Rezervno stakalce za ručni javljač FULL CX	Rezervni ključić za ručni javljač FULL CX	Plastični resetabilni element za ručni javljač FULL CX
Proizvođač						
Cijena	80,00 KM	35,00 KM	45,00 KM	1,60 KM	1,50 KM	4,50 KM

Oprema za testiranje vatrodojavnih sustava					
Artikal	SOLO A5	SOLO C3 CO	SOLO-330	SOLO-100	SOLO-200
Slika					
Opis	Testni aerosol za optičke detektore	Sprej za testiranje CO tipa detektora	SOLO A3 raspršivač aerosola	Teleskopski štap od 4,5 m	Alat za skidanje/zamjenu detektora
Cijena	45,00 KM	45,00 KM	420,00 KM	840,00 KM	540,00 KM

Signalizacija

Model	Vanjske sirene			Unutarnje sirene	
	S-IVY R	FULL ROLP/SB/RL/R/D	FULL ROLP/R/D/3	FULL ROLP/R/S/3	S-Smarty/GFR
Slika					
Tehnologija	Žičana	Žičana	Žičana	Žičana	Žičana
Ugradnja	Vanjska IP34	Vanjska IP65	Vanjska	Unutarnja	Unutarnja
Zvučni izlaz	103 dB @ 3 m	101 dB @ 1 m	101 dB @ 1 m	101 dB @ 1 m	105 dB @ 1 m
Bljeskalica	Da	Da	Da	Da	Da
IP zaštita	IP34	IP65 (duboko podnožje) IP55 (plitko podnožje)	IP65	IP55	-
Dimenzije	288 x 207 x 107mm	ø93 x 110 mm	ø93 x 63 mm	ø93 x 63 mm	ø98 x 104 mm
Proizvođač					
Cijena	155,00 KM	150,00 KM	65,00 KM	65,00 KM	55,00 KM

Model	Signalizacija			Elektromagnetski držač vrata	
	S-ISS021	S-IL0010	FULL SOL/RL/R/S	FULL SO/R/SR/10C SOLEX10 RED	CSA1335 (EL-402)
Slika					
Opis	Niskoprofilni panel požarnog alarma, podesiva bljeskanje ili konstantno svjetlo(zujalica), od samogasive plastike, napajanje 12/24 Vdc, jednostrani natpis	Paralelni indikator aktiviranja detektora, svjetlosna signalizacija, napajanje 24 Vdc / 4,5mA	LED bljeskalica niske potrošnje, podesiv intenzitet i brzina bljeskanja, napajanje 10-30V; 3-6mA podesivo; IP54 verzija s plitkom bazom, IP65 verzija sa dubokom bazom(SOL/RL/R/D)	Signalna bljeskalica, crvena, sa Xenon žaruljom, napajanje 9-60Vdc, potrošnja 45mA, jačina svijetla 10Cd, brzina bljeskanja 1Hz, IP54 - sa dubokom bazom IP65	Držač vatroootpornih vratiju s ručnom sklopkom za otpuštanje, sila držanja 50 kg/490 N, 24 Vdc/65mA
Proizvođač					
Cijena	180,00 KM	20,00 KM	95,00 KM	95,00 KM	130,00 KM